

Mitigeur de lavabo mécanique

Réf. 2522L

Mitigeur mécanique monotrou avec bec orientable H.100 L.170



DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo mécanique - Réf. 2522L

Mitigeur de lavabo mécanique sur gorge.

Mitigeur mécanique monotrou avec bec orientable H.100 L.170 équipé d'un brise-jet hygiénique.

Bec haut adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.

Cartouche céramique classique Ø 40 avec butée de température maximale préréglée.

Corps et bec à intérieur lisse.

Aucun risque d'intercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide.

Absence de clapet antiretour sur les arrivées.

Débit limité à 5 l/min à 3 bar.

Commande par levier Hygiène L.200.

Flexibles PEX F3/8".

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Mitigeur monocommande conforme aux exigences de la NF Médical.

Mitigeur garanti 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo mécanique - Réf. 2522L

Raccordement	F3/8"
Hauteur	267 mm
Hauteur de goutte	100 mm
Longueur de bec	170 mm
Débit	5 l/min à 3 bar
Butée de température	OUI
Finition	Laiton chromé

Normes	ACS		
--------	------------	--	--

Garantie	
----------	--

Réparabilité	
--------------	--

-  Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries
-  Butée de température maximale préréglée
-  Levier Hygiène : commande sans contact manuel
-  Confort d'utilisation : bec orientable

