

# Mitigeur de douche mécanique Securitouch

Réf. 2739

Mitigeur mural monocommande, manette ajourée



## DESCRIPTION

### Mitigeur de douche mécanique Securitouch - Réf. 2739

Mitigeur de douche mécanique mural monocommande.  
Mitigeur mural monocommande avec isolation thermique antibrûlure Securitouch.  
Cartouche céramique Ø 40 classique avec butée de température maximale prééglée.  
Corps à intérieur lisse et à faible contenance d'eau (limite les niches bactériennes).  
Aucun risque d'intercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide.  
Absence de clapet antiretour sur les arrivées.  
Débit régulé à 9 l/min.  
Corps en laiton chromé et commande par manette ajourée.  
Sortie de douche M1/2" avec clapet antiretour intégré.  
Mitigeur avec raccords muraux excentrés STOP/CHECK M1/2" M3/4".  
Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.  
Mitigeur de douche adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).  
Mitigeur certifié NF Médical.  
Mitigeur garanti 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Mitigeur de douche mécanique Securitouch - Réf. 2739

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Raccordement         | M1/2"                          |
| Technologie          | Mitigeur de douche Securitouch |
| Profondeur           | 150 mm                         |
| Largeur              | 182 mm                         |
| Débit                | 9 l/min                        |
| Butée de température | OUI                            |
| Finition             | Laiton chromé                  |

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Normes       | ACS WRAS NF         |
| Garantie     | 30 ANS GARANTIE     |
| Réparabilité | 50 ANS RÉPARABILITÉ |

## AVANTAGES

- Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries
- Securitouch : isolation thermique antibrûlure
- Hygiène maximale : faible contenance d'eau
- Ergonomie : manette ajourée pour préhension aisée

