

Mitigeur thermostatique PREMIX NANO

Réf. 732230

Pour eau mitigée de 34 à 60°C

DESCRIPTION

Mitigeur thermostatique PREMIX NANO - Réf. 732230

Mitigeur thermostatique pour distribution d'eau mitigée de 34 à 60°C :
Alimentation de 1 à 2 robinets ou 1 douche.
Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide ou eau chaude.
Température préréglée à 38°C, ajustable par l'installateur entre 34 et 60°C.
Filtres et clapets antiretour.
Plage de débit recommandé : de 3 à 12 l/min.
Possibilité de choc thermique.
Corps en laiton poli chromé, arrivée eau chaude F3/8", arrivée eau froide M3/8", sortie eau mitigée M3/8".
Livré avec kit de connexion 3/8".
Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur thermostatique PREMIX NANO - Réf. 732230

Raccordement	3/8"
Technologie	Thermostatique
Hauteur	70 mm
Finition	chromée
Normes	  
Garantie	
Réparabilité	



AVANTAGES



Arrêt automatique si coupure eau froide ou chaude



Stabilité de température



Filtres et clapets antiretour accessibles



Cellule thermoréactive

