

Mitigeur de douche mécanique encastrable

Réf. 2541

Mitigeur mécanique dans boîtier étanche, kit 2/2



DESCRIPTION

Mitigeur de douche mécanique encastrable - Réf. 2541

Mitigeur de douche mécanique encastrable, kit 2/2.
 Mitigeur monocommande avec cartouche céramique classique Ø 40.
 Butée de température maximale préréglée.
 Aucun risque d'intercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide.
 Absence de clapet antiretour sur les arrivées.
 Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage de la manette ni coupure de l'alimentation en eau froide.
 Débit régulé à 9 l/min (mitigeur seul), 6 l/min à 3 bar avec pommeau de douche.
 Commande par manette pleine.
 À compléter avec pommeau de douche.
 Plaque Inox poli brillant 166 x 166 mm.
 Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
 Mitigeur de douche adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).
 Mitigeur conforme aux exigences de la norme NF Médical.
 Mitigeur garanti 30 ans.
 À commander avec le boîtier d'encastrement étanche réf. 254BOX.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de douche mécanique encastrable - Réf. 2541

Alimentation	1/2"
Longueur	166 mm
Largeur	166 mm
Débit	Débit régulé à 9 l/min (mitigeur seul), 6 l/min à 3 bar avec pommeau de douche
Butée de température	OUI
Finition	Laiton chromé
Normes	  
Garantie	
Réparabilité	

AVANTAGES



Fonction choc thermique sans démontage du levier



Ergonomie : manette pleine pour préhension aisée



Sécurité : butée de température maximale

