

# Mitigeur de lavabo thermostatique séquentiel SECURITHERM

Réf. H9600

Mitigeur thermostatique monotrou séquentiel H.95 L.120

Prix public indicatif HT France 2026 : 355,35 €

## DESCRIPTION

**Mitigeur de lavabo thermostatique séquentiel SECURITHERM - Réf. H9600**

Mitigeur de lavabo thermostatique SECURITHERM sur gorge.  
 Mitigeur thermostatique séquentiel : ouverture et fermeture sur l'eau froide.  
 Aucun risque d'intercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide.  
 Absence de clapet antiretour sur les arrivées.  
 Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide ou d'eau chaude.  
 Isolation thermique antibrûlure Securitouch.  
 Mitigeur monotrou avec bec courbé H.95 L.120 équipé d'un brise-jet hygiénique sans rétention d'impuretés et résistant aux chocs thermiques.  
 Cartouche thermostatique séquentielle antitartrage pour réglage monocommande du débit et de la température.  
 Température réglable de l'eau froide jusqu'à 40°C avec butée de température engagée à 40°C.  
 Possibilité de réaliser chocs thermique et chimique.  
 Corps et bec à intérieur lisse et à faible contenance d'eau.  
 Débit limité à 5 l/min à 3 bar.  
 Commande sans contact manuel par levier Hygiène L.146.  
 Sans tirette ni vidage.  
 Flexibles PEX F3/8" fournis avec robinets d'arrêt en laiton chromé.  
 Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
 Mitigeur particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.  
 Mitigeur adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).  
 Mitigeur thermostatique conforme aux exigences de la NF Médical.  
 Mitigeur garanti 30 ans.  
 Modèle également disponible en version tubes cuivres.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Mitigeur de lavabo thermostatique séquentiel SECURITHERM - Réf. H9600**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Raccordement         | F3/8"                                       |
| Technologie          | Mitigeur séquentiel SECURITHERM Securitouch |
| Hauteur de goutte    | 95 mm                                       |
| Longueur de bec      | 120 mm                                      |
| Débit                | 5 l/min à 3 bar                             |
| Butée de température | OUI   |
| Finition             | Laiton chromé                               |



## AVANTAGES



Séquentiel : ouverture/fermeture sur l'eau froide



Hygiène maximale : absence de clapet antiretour



SECURITHERM : sécurité antibrûlure optimale



Securitouch : isolation thermique antibrûlure

---

Normes

**ACS**



---

Garantie



---

Réparabilité

