

# Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4

Réf. 443436

Piles intégrées

Prix public indicatif HT France 2025 : 358,03 €



## DESCRIPTION

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4 - Réf. 443436

Robinet de lavabo électronique mural :  
Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V intégrées.  
Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.  
Débit pré réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.  
Brise-jet antitartre.  
Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).  
Détecteur de présence, optimisé en bout de bec.  
Corps en inox chromé L.130 mm.  
Capot verrouillé par 2 vis cachées.  
Sécurité antiblocage en écoulement.  
Robinet d'arrêt.  
Fixation murale.  
Adapté aux PMR.  
Garantie 30 ans.

## AVANTAGES



Hyper-économie d'eau de 90 %



Hygiène : aucun contact manuel



Système électronique intégré



Changement sans déposer la robinetterie

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4 - Réf. 443436

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation    | Piles 6 V                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Raccordement    | M1/2"                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Technologie     | Électronique                                                                                                                                                                                                                                                |
| Longueur de bec | 130 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Débit           | 3 l/min                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Normes          |    |
| Garantie        |                                                                                                                                                                          |
| Réparabilité    |                                                                                                                                                                          |

