

# Filtre douche FILT'RAY 2 mois

Réf. AT030713

Stérile



## DESCRIPTION

Filtre douche FILT'RAY 2 mois

Réf. AT030713

Filtre douche AQUATOOLS anti-légionelles et anti-tous germes.  
Matière du dispositif : ABS.  
Type de membrane : microfiltration tubulaire.  
Matériaux de la membrane : Polyéthylène.  
Seuil de coupure : 0,1 µm nominal et 0,2 µm absolu, grade stérilisant.  
Débit de filtration : 11,9 l/min à 3 bar et 4,5 l/min à 1 bar (filtre seul, sans restriction de débit dans la robinetterie).  
Pression maximale d'utilisation en amont : 5 bar.  
Durée maximale d'utilisation : 2 mois après installation.  
Résistance choc thermique : 70°C pendant 30 minutes.  
Résistance choc chimique: 100 ppm de chlore actif pendant 2 heures cumulées.  
Filtre stérile.  
Dispositif médical CE Classe I.  
Conditionnement par boîte de 10 pièces, avec emballage unitaire stérile.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Filtre douche FILT'RAY 2 mois - Réf. AT030713

|              |                                         |
|--------------|-----------------------------------------|
| Raccordement | M1/2"                                   |
| Technologie  | Filtration terminale                    |
| Hauteur      | 70 mm                                   |
| Longueur     | 225 mm                                  |
| Débit        | 11,9 l/min à 3 bar et 4,5 l/min à 1 bar |
| Durée        | 2 mois                                  |
| Normes       | ACS CE WRAS                             |

## AVANTAGES



Anti-légionelles et anti-tous germes



Utilisation : 2 mois après installation



Bubl'air Wash : durée de vie des filtres accrue



Installation rapide sans outil

