# Filtre robinet FILT'RAY 2 mois

Réf. AT030722

Non stérile




## DESCRIPTION

**Filtre robinet FILT'RAY 2 mois**

**Réf. AT030722**

Filtre robinet AQUATOOLS anti-légionelles et anti-tous germes, jet douchette.
Matière du dispositif : ABS.
Type de membrane : microfiltration tubulaire.
Matériaux de la membrane : Polyéthylène.
Seuil de coupure : 0,1 µm nominal et 0,2 µm absolu, grade stérilisant.
Débit de filtration : 6,3 l/min à 3 bar et 2,2 l/min à 1 bar (filtre seul, sans restriction de débit dans la robinetterie).
Pression maximale d'utilisation en amont : 5 bar.
Durée maximale d'utilisation : 2 mois après installation.
Résistance choc thermique : 70°C pendant 30 minutes.
Résistance choc chimique: 100 ppm de chlore actif pendant 2 heures cumulées.
Filtre non stérile.
Dispositif médical CE Classe I.
Conditionnement par boîte de 10 pièces.


## AVANTAGES

- Anti-légionelles et anti-tous germes
- Utilisation : 2 mois après installation
- Bubl'air Wash : durée de vie des filtres accrue
- Installation rapide sans outil, sans couper l'eau

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Filtre robinet FILT'RAY 2 mois - Réf. AT030722**

| | |
|---|---|
| Technologie | Filtration terminale |
| Hauteur | 72 mm |
| Longueur | 75 mm |
| Débit | 6,3 l/min à 3 bar et 2,2 l/min à 1 bar |
| Durée | 2 mois |
| Normes | ACS CE WRAS |




© AQUATOOLS