

# Filtre douche FILT'RAY Compact 4 mois

Réf. AT20461

Stérile

## DESCRIPTION

Filtre douche FILT'RAY Compact 4 mois

Réf. AT20461

Filtre douche AQUATOOLS anti-légionnelles et anti-tous germes.  
Matière du dispositif : ABS.  
Type de membrane : microfiltration tubulaire.  
Matériaux de la membrane : Polyéthylène.  
Seuil de coupure : 0,1 µm nominal et 0,2 µm absolu, grade stérilisant.  
Volume d'eau qualifié par durée d'utilisation : 12 000 litres.  
Débit de filtration : 6,5 L/min à 1 bar, 11,8 L/min à 3 bar et 14,2 L/min à 5 bar.  
(filtre seul, sans restriction de débit dans la robinetterie).  
Pression maximale d'utilisation en amont : 5 bar.  
Durée maximale d'utilisation : 4 mois après installation.  
Résistance choc thermique : 70°C pendant 30 minutes.  
Résistance choc chimique: 100 ppm de chlore actif pendant 4 heures cumulées.  
Filtre stérile.  
Dispositif médical CE Classe Is.  
Poids : Filtre vide 133 gr / Filtre rempli d'eau 259 gr.  
Référence unitaire. Commande obligatoire par multiple de 10.  
Conditionnement par boîte de 10 pièces.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Filtre douche FILT'RAY Compact 4 mois - Réf. AT20461

Raccordement	M1/2"
Technologie	Filtration terminale
Hauteur	77mm
Longueur	194mm
Débit	6,2 L/min à 1 bar, 11,2 L/min à 3 bar et 13,2 L/min à 5 bar
Diamètre	56mm
Durée	4 mois
Normes	ACS WRAS KTW BWGL



## AVANTAGES



Anti-légionnelles et anti-tous germes



Très faible encombrement



Positionnement optimal : connexion inclinée



Utilisation : 4 mois après installation

