

Filtre robinet FILT'RAY 4 mois

Réf. AT030749

Stérile



DESCRIPTION

Filtre robinet FILT'RAY 4 mois

Réf. AT030749

Filtre robinet AQUATOOLS anti-légionelles et anti-tous germes, jet droit.
Matière du dispositif : ABS.
Type de membrane : microfiltration tubulaire.
Matériaux de la membrane : Polyéthylène.
Seuil de coupure : 0,1 µm nominal et 0,2 µm absolu, grade stérilisant.
Débit de filtration : 6 l/min à 3 bar et 4 l/min à 1 bar (filtre seul, sans restriction de débit dans la robinetterie).
Pression maximale d'utilisation en amont : 5 bar.
Durée maximale d'utilisation : 4 mois après installation.
Résistance choc thermique : 70°C pendant 30 minutes.
Résistance choc chimique: 100 ppm de chlore actif pendant 4 heures cumulées.
Filtre stérile.
Dispositif médical CE Classe Is.
Conditionnement par boîte de 10 pièces, avec emballage unitaire stérile.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Filtre robinet FILT'RAY 4 mois - Réf. AT030749

Technologie	Filtration terminale
Hauteur	72 mm
Longueur	75 mm
Débit	6 l/min à 3 bar et 4 l/min à 1 bar
Durée	4 mois
Normes	  

AVANTAGES



Anti-légionelles et anti-tous germes



Utilisation : 4 mois après installation



Bub'l'air Wash : durée de vie des filtres accrue



Installation rapide sans outil, sans couper l'eau

