

# Filtre douche FILT'RAY 4 mois

Réf. AT030716

Stérile



## DESCRIPTION

Filtre douche FILT'RAY 4 mois

Réf. AT030716

Filtre douche AQUATOOLS anti-légionelles et anti-tous germes.

Matière du dispositif : ABS.

Type de membrane : microfiltration tubulaire.

Matériaux de la membrane : Polyéthylène.

Seuil de coupure : 0,1 µm nominal et 0,2 absolu, grade stérilisant.

Débit de filtration : 9 l/min à 3 bar et 6 l/min à 1 bar (filtre seul, sans restriction de débit dans la robinetterie).

Pression maximale d'utilisation en amont : 5 bar.

Durée maximale d'utilisation : 4 mois après installation.

Résistance choc thermique : 70°C pendant 30 minutes.

Résistance choc chimique: 100 ppm de chlore actif pendant 4 heures cumulées.

Filtre stérile.

Dispositif médical CE Classe Is.

Conditionnement par boîte de 10 pièces, avec emballage unitaire stérile.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Filtre douche FILT'RAY 4 mois - Réf. AT030716

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| Alimentation | M1/2"                              |
| Technologie  | Filtration terminale               |
| Hauteur      | 70 mm                              |
| Longueur     | 225 mm                             |
| Débit        | 9 l/min à 3 bar et 6 l/min à 1 bar |
| Durée        | 4 mois                             |
| Normes       | ACS CE WRAS                        |

## AVANTAGES



Anti-légionelles et anti-tous germes



Utilisation : 4 mois après installation



Installation rapide sans outil, sans couper l'eau

