

# Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression EP

Réf. AT2871T1EP

Mitigeur haut monotrou monocommande avec cartouche EP

## DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression EP

**Réf. AT2871T1EP**

Mitigeur de lavabo haut à équilibrage de pression sur gorge.  
Mitigeur monotrou monocommande avec bec haut orientable H.180 L.180.  
Mitigeur mécanique livré avec 1 bec jetable déclipable.  
Sécurité antibrûlure totale : débit d'eau chaude restreint en cas de coupure d'eau froide (et inversement).  
Température constante quelles que soient les variations de pression et de débit dans le réseau.  
Cartouche céramique Ø 35 à équilibrage de pression avec butée de température maximale prééglée.  
Corps et bec à intérieur lisse (limitent les niches bactériennes).  
Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage du levier ni coupure de l'alimentation en eau froide.  
Débit régulé à 5 l/min.  
Lever Hygiène L.185 pour commande sans contact manuel.  
Corps et embase en laiton chromé.  
Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour.  
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.  
Mitigeur monocommande adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression EP - Réf. AT2871T1EP

|                      |                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raccordement         | F3/8"                                                                                                                                                                   |
| Technologie          | Mitigeur mécanique à bec déclipable                                                                                                                                     |
| Hauteur de goutte    | 180 mm                                                                                                                                                                  |
| Longueur de bec      | 180 mm                                                                                                                                                                  |
| Débit                | 5 l/min                                                                                                                                                                 |
| Butée de température | OUI                                                                                                                                                                     |
| Finition             | Laiton chromé                                                                                                                                                           |
| Normes               |   |



## AVANTAGES



Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries



Débit restreint de l'EC en cas de coupure d'EF



Fonction choc thermique sans démonter le levier



Lever Hygiène : commande sans contact manuel

