

FILT'RAY douchefilter 2 maand

Ref. AT030713

Steriel



BESCHRIJVING

FILT'RAY douchefilter 2 maand

Ref. AT030713

AQUATOOLS antilegionella en antibacteriële douchefilter.
Materiaal eindfilter: ABS.
Membraantype: buisvormige microfiltratie.
Materiaal membraan: Polyethyleen.
Filtratiegraad: 0.1 µm nominaal en 0.2 µm absoluut, sterilisatiegraad.
Filterdebiet: 11,9 l/min bij 3 bar en 4,5 l/min bij 1 bar (enkel de filter, zonder debietbegrenzer in de kraan).
Maximale druk bij toevoer: 5 bar.
Maximale levensduur: 2 maanden na installatie.
Weerstand thermische spoeling: 70°C gedurende 30 minuten.
Weerstand chemische spoeling: 100 ppm actief chloor gedurende 2 uur (cumulatief).
Steriele filter.
Medisch hulpmiddel CE klasse Is.
Verpakt per 10 in een doos, met individuele steriele verpakking.

VOORDELEN



Antilegionella en antibacterieel



Gebruiksduur: 2 maanden na installatie



Bubl'air Wash: langere levensduur van filters



Snelle installatie zonder gereedschap

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

FILT'RAY douchefilter 2 maand - Ref. AT030713

Aansluiting	M1/2"
Technologie	Eindfiltratie
Hoogte	70 mm
Lengte	225 mm
Debiet	11,9 l/min bij 3 bar en 4,5 l/min bij 1 bar
Levensduur	2 maanden
Standaarden	  

