

FILT'RAY kraanfilter 2 maanden

Ref. AT030722

Niet-steriel



BESCHRIJVING

FILT'RAY kraanfilter 2 maanden

Ref. AT030722

AQUATOOLS antilegionella en antibacteriële kraanfilter, douchestraal.

Materiaal eindfilter: MBS.

Membraantype: buisvormige microfiltratie.

Materiaal membraan: Polyethyleen.

Filtratiegraad: 0,1 µm nominaal en 0,2 µm absoluut, sterilisatiegraad.

Filterdebiet: 6 l/min bij 3 bar en 4 l/min bij 1 bar (enkel de filter, zonder debietbegrenzer in de kraan).

Maximale druk bij toevoer: 5 bar.

Maximale levensduur: 2 maanden na installatie.

Weerstand thermische spoeling: 70°C gedurende 30 minuten.

Weerstand chemische spoeling: 100 ppm actief chloor gedurende 2 uur (cumulatief).

Niet-steriele filter.

Medisch hulpmiddel CE klasse I.

Verpakt per 10 in een doos.

VOORDELEN



Antilegionella en antibacterieel



Gebruiksduur: 2 maanden na installatie



Bubl'air Wash: langere levensduur van filters



Installatie zonder gereedschap of waterafsluiting

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

FILT'RAY kraanfilter 2 maanden - Ref. AT030722

Technologie	Eindfiltratie
Hoogte	72 mm
Lengte	75 mm
Debiet	6 l/min bij 3 bar en 4 l/min bij 1 bar
Levensduur	2 maanden
Standaarden	ACS  

