

FILT'RAY kraanfilter 2 maanden

Ref. AT030721

Niet-steriel



BESCHRIJVING

FILT'RAY kraanfilter 2 maanden

Ref. AT030721

AQUATOOLS antilegionella en antibacteriële kraanfilter, rechte straal.
Materiaal eindfilter: MBS.
Membraantype: buisvormige microfiltratie.
Materiaal membraan: Polyethyleen.
Filtratiegraad: 0,1 µm nominaal en 0,2 µm absoluut, sterilisatiegraad.
Filterdebiet: 6 l/min bij 3 bar en 4 l/min bij 1 bar (enkel de filter, zonder debietbegrenzer in de kraan).
Maximale druk bij toevoer: 5 bar.
Maximale levensduur: 2 maanden na installatie.
Weerstand thermische spoeling: 70°C gedurende 30 minuten.
Weerstand chemische spoeling: 100 ppm actief chloor gedurende 2 uur (cumulatief).
Niet-steriele filter.
Medisch hulpmiddel CE klasse I.
Verpakt per 10 in een doos.

VOORDELEN



Antilegionella en antibacterieel



Gebruiksduur: 2 maanden na installatie



Bubl'air Wash: langere levensduur van filters



Installatie zonder gereedschap of waterafsluiting

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

FILT'RAY kraanfilter 2 maanden - Ref. AT030721

Technologie	Eindfiltratie
Hoogte	72 mm
Lengte	75 mm
Debiet	6 l/min bij 3 bar en 4 l/min bij 1 bar
Levensduur	2 maanden
Standaarden	ACS

