

# FILT'RAY Compact kraanfilter

## 1 maand

Ref. AT20150

Steriel



## BESCHRIJVING

**FILT'RAY Compact kraanfilter 1 maand**

**Ref. AT20150**

AQUATOOLS antilegionella en antibacteriële kraanfilter, douchestraal.

Materiaal eindfilter: ABS.

Membraantype: buisvormige microfiltratie.

Materiaal membraan: Polyethyleen.

Filtratiegraad: 0,1 µm nominaal en 0,2 µm absoluut, sterilisatiegraad.

Watervolume per gebruiksduur: 3 000 liter.

Filterdebiet: 2,7 l/min bij 1 bar, 5,1 l/min bij 3 bar en 7 l/min bij 5 bar (enkel de filter, zonder debietbegrenzer in de kraan).

Zeer beperkte plaatsinname geschikt voor wastafelkranen met beperkte valhoogte: H. 38 mm - Ø 46 mm

Nauwkeurig beheer van herbesmetting: beschermkraag en optimale plaatsing van de filter dankzij de schuine aansluiting (hiermee kan de positie van de filter worden aangepast zodat de waterstraal niet op de afvoerplug valt).

Maximale druk bij toevoer: 5 bar.

Maximale levensduur: 1 maand na installatie.

Weerstand thermische spoeling: 70°C gedurende 30 minuten.

Weerstand chemische spoeling: 100 ppm actief chloor gedurende 1 uur (cumulatief).

Steriele filter.

Medisch hulpmiddel CE klasse Is.

Referentie voor één stuk. Bestelling verplicht per veelvoud van 10.

Verpakt per 10 in een doos.

## VOORDELEN



Antilegionella en antibacterieel



Zeer beperkte plaatsinname



Optimale plaatsing: schuine aansluiting



Gebruiksduur: 1 maand na installatie

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

**FILT'RAY Compact kraanfilter 1 maand - Ref. AT20150**

| Technologie | Eindfiltratie                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hoogte      | H. 38 mm                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Debiet      | 2,7 l/min bij 1 bar, 5,1 l/min bij 3 bar en 7 l/min bij 5 bar                                                                                                                                                                                               |
| Diameter    | 46mm                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Levensduur  | 1 maand                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Standaarden |    |

