

FILT'RAY Compact kraanfilter

1 maand

Ref. AT20151

Steriel



BESCHRIJVING

FILT'RAY Compact kraanfilter 1 maand

Ref. AT20151

AQUATOOLS antilegionella en antibacteriële kraanfilter, rechte straal.
Materiaal eindfilter: ABS.
Membraantype: buisvormige microfiltratie.
Materiaal membraan: Polyethyleen.
Filtratiegraad: 0,1 µm nominaal en 0,2 µm absoluut, sterilisatiegraad.
Watervolume per gebruiksduur: 3 000 liter.
Filterdebiet: 2,7 l/min bij 1 bar, 5,1 l/min bij 3 bar en 7 l/min bij 5 bar (enkel de filter, zonder debietbegrenzer in de kraan).
Zeer beperkte plaatsinname geschikt voor wastafelkranen met beperkte valhoogte: H. 38 mm - Ø 46 mm
Nauwkeurig beheer van herbesmetting: beschermkraag en optimale plaatsing van de filter dankzij de schuine aansluiting (hiermee kan de positie van de filter worden aangepast zodat de waterstraal niet op de afvoerplug valt).
Maximale druk bij toevoer: 5 bar.
Maximale levensduur: 1 maand na installatie.
Weerstand thermische spoeling: 70°C gedurende 30 minuten.
Weerstand chemische spoeling: 100 ppm actief chloor gedurende 1 uur (cumulatief).
Steriele filter.
Medisch hulpmiddel CE klasse Is.
Referentie voor één stuk. Bestelling verplicht per veelvoud van 10.
Verpakt per 10 in een doos.

VOORDELEN



Antilegionella en antibacterieel



Zeer beperkte plaatsinname



Optimale plaatsing: schuine aansluiting



Gebruiksduur: 1 maand na installatie

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

FILT'RAY Compact kraanfilter 1 maand - Ref. AT20151

Technologie	Eindfiltratie
Hoogte	H. 38 mm
Debiet	2,7 l/min bij 1 bar, 5,1 l/min bij 3 bar en 7 l/min bij 5 bar
Diameter	46 mm
Levensduur	1 maand
Standaarden	ACS KTW BWGL 

