

FILT'RAY Compact douchefilter 2 maanden

Ref. AT20261

Steriel



BESCHRIJVING

FILT'RAY Compact douchefilter 2 maanden

Ref. AT20261

AQUATOOLS antilegionella en antibacteriële douchefilter.
Materiaal eindfilter: ABS.
Membraantype: buisvormige microfiltratie.
Materiaal membraan: Polyethyleen.
Filtratiegraad: 0,1 µm nominaal en 0,2 µm absoluut, sterilisatiegraad.
Watervolume per gebruiksduur: 6 000 liter.
Filterdebiet: 6 l/min bij 1 bar, 11,2 l/min bij 3 bar en 13 l/min bij 5 bar (enkel de filter, zonder debietbegrenzer in de kraan).
Maximale druk bij toevoer: 5 bar.
Maximale levensduur: 2 maanden na installatie.
Weerstand thermische spoeling: 70°C gedurende 30 minuten.
Weerstand chemische spoeling: 100 ppm actief chloor gedurende 2 uur (cumulatief).
Steriele filter.
Medisch hulpmiddel CE klasse Is.
Gewicht: lege filter 105 g / filter gevuld met water 186 g.
Referentie voor één stuk. Bestelling verplicht per veelvoud van 10.
Verpakt per 10 in een doos.

VOORDELEN



Antilegionella en antibacterieel



Zeer beperkte plaatsinname



Gebruiksduur: 2 maanden na installatie



Snelle installatie zonder gereedschap

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

FILT'RAY Compact douchefilter 2 maanden - Ref. AT20261

Aansluiting	M1/2"
Technologie	Eindfiltratie
Hoogte	62 mm
Lengte	194 mm
Debiet	6 l/min bij 1 bar, 11,2 l/min bij 3 bar en 13 l/min bij 5 bar
Diameter	56 mm
Levensduur	2 maanden
Standaarden	ACS  KTW BWGL

