

FILT'RAY Compact douchefilter 3 maanden

Ref. AT20361

Steriel

BESCHRIJVING

FILT'RAY Compact douchefilter 3 maanden

Ref. AT20361

AQUATOOLS antilegionella en antibacteriële douchefilter.
Materiaal eindfilter: ABS.
Membraantype: buisvormige microfiltratie.
Materiaal membraan: Polyethyleen.
Filtratiegraad: 0,1 µm nominaal en 0,2 µm absoluut, sterilisatiegraad.
Watervolume per gebruiksduur: 9 000 liter.
Filterdebiet: 6,2 l/min bij 1 bar, 11,2 l/min bij 3 bar en 13,2 l/min bij 5 bar (enkel de filter, zonder debietbegrenzer in de kraan).
Maximale druk bij toevoer: 5 bar.
Maximale levensduur: 3 maanden na installatie.
Weerstand thermische spoeling: 70°C gedurende 30 minuten.
Weerstand chemische spoeling: 100 ppm actief chloor gedurende 3 uur (cumulatief).
Steriele filter.
Medisch hulpmiddel CE klasse Is.
Gewicht: lege filter 133 g / filter gevuld met water 259 g.
Referentie voor één stuk. Bestelling verplicht per veelvoud van 10.
Verpakt per 10 in een doos.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

FILT'RAY Compact douchefilter 3 maanden - Ref. AT20361

Aansluiting	M1/2"
Technologie	Eindfiltratie
Hoogte	77 mm
Lengte	194 mm
Debiet	6,2 l/min bij 1 bar, 11,2 l/min bij 3 bar en 13,2 l/min bij 5 bar
Diameter	56 mm
Levensduur	3 maanden
Standaarden	ACS  KTW BWGL



VOORDELEN



Antilegionella en antibacterieel



Zeer beperkte plaatsinname



Optimale plaatsing: schuine aansluiting



Gebruiksduur: 3 maanden na installatie

