

FILT'RAY douchefilter 4 maanden

Ref. AT030716

Steriel



BESCHRIJVING

FILT'RAY douchefilter 4 maanden

Ref. AT030716

AQUATOOLS antilegionella en antibacteriële douchefilter.

Materiaal eindfilter: ABS.

Membraantype: buisvormige microfiltratie.

Materiaal membraan: Polyethyleen.

Filtratiegraad: 0.1 µm nominaal en 0.2 µm absoluut, sterilisatiegraad.

Filterdebiet: 9 l/min bij 3 bar en 6 l/min bij 1 bar (enkel de filter, zonder debietbegrenzer in de kraan).

Maximale druk bij toevoer: 5 bar.

Maximale levensduur: 4 maanden na installatie.

Weerstand thermische spoeling: 70°C gedurende 30 minuten.

Weerstand chemische spoeling: 100 ppm actief chloor gedurende 4 uur (cumulatief).

Steriele filter.

Medisch hulpmiddel CE klasse Is.

Verpakt per 10 in een doos, met individuele steriele verpakking.

VOORDELEN



Antilegionella en antibacterieel



Gebruiksduur: 4 maanden na installatie



Installatie zonder gereedschap of waterafsluiting

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

FILT'RAY douchefilter 4 maanden - Ref. AT030716

Stroomtoevoer	M1/2"
Technologie	Eindfiltratie
Hoogte	70 mm
Lengte	225 mm
Debiet	9 l/min bij 3 bar en 6 l/min bij 1 bar
Levensduur	4 maanden
Standaarden	  

